

CENTRO 230V/300VA kursovervåket

Honeywell

- Kontroll- og overvåkningssystem
- Leveres med 4 kurser
- Kan utvides til 8 kurser
- Valg av driftsmodus i hver kurs
- Tidsstyring
- Mulighet for styring av trapp/ korridorlys
- Kontrollinngang for spenningsvakter
- Programmerbar funksjons- og kapasitetstest
- Fjernkontroll via Ethernet-tilkobling som opsjon
- Inntil 32 sentraler i nettverk
- 1 times nøddrift




Tilkobling

Fjernkontroll og programmering via Ethernet-tilkobling ved hjelp av 299311 Ethernet kontroller (tilleggsutstyr) med web-grensesnitt.

Inntil 32 sentraler i nettverk via Ethernet-tilkobling (hoved sentral – undersentraler).

USB-tilkobling for oppdatering av hovedkort firmware.

Batteri for CENTRO 230V/300VA – bestilles separat

	Type	Bly batteri
	Art. nr	PS12350
	Beskrivelse	Batteri bly 12V/35Ah
	Batteri-kapasitet (Ah)	35
	Batteri-spenning (V)	12
	Antall i sentral	2

Integrerte invertere

Meanwell TS-400 DC/AC inverter for 24VDC > 230VAC.
230VAC inverterutgang er isolert fra nettspenningstilkoblinger.




Jordfeil

Sentralen kan oppdage en kortslutning mellom jord (chassis) og en batteripol.

Kursoverbelastning

Sentralen kan oppdage en overladet kursutgang når forbruket overstiger 0.4Amps AC.



Beskyttelse mot reversert batteri

Innebygget polaritetsbeskyttelse.

Systemoversikt og tekniske data

Artikkelnummer	299301
Type	CENTRO 230V/300VA kursovervåket
Driftspenning	230V 50-60Hz, 1-fas
Nominell effekt	700VA
Antall kurser	4 (med ekstra kurskort, 8 som maksimum)
Total utgangseffekt på systemet	300VA
Maks effekt per kurs utgang	75VA (0.33A)
Driftsspenning utgang ved normal drift	220-240VAC 50-60Hz (normal)
Driftsspenning utgang ved nøddrift	230VAC 50-60Hz (inverter)

Forts. systemoversikt og tekniske data

Integrert inverter	MeanWell TS-400 (x1)
Kurssikring	1A/250V (kvikk) (x4)
Batterisikring	30A/32V (maxi 29mm)
Nettsikring	8A/250V (treg)
Batteri type	Bly (Pb)
Batterispenning	24V (2x12V)
Min. batterispenning	21.5V (dyputladingsbeskyttet)
Antall batterier	2
Batteri kapasitet	35Ah
Batteri overlading/ overopphetingsbeskyttelse	Ja
Kurs overladingsbeskyttelse	Ja
Utgangseffekt for 1t batteri back-up	300VA/1.30A
Arbeidstemperatur min. C og maks. C	0-40°C (20 °C nominell)
IP-grad	IP 21
Dimensjoner (H x B x D)	670 x 500 x 270 mm
Vekt u/batterier	18.5 kg
Strømforsyning	230V AC 50-60Hz (L – N – PE)
Relékontakter	Felles feilmelding / Nett / Drift
Batterivifte kontakt	Tilkobling for 230VAC batteri-kjølevifte (opsjon)
Trapperom styreinngang	Parallellkobling av 230VAC impulsbrytere
3-faset overvåkingskontakt	Tilkobling mellom andre spenningsovervåkingsenheter
Terminaler	2.5mm ² (innstikk)
Kabelinnføring	Fra toppen
Materiale	Lakkert metall
Skapfarge	Grå RAL7035
Dør	Låsbar, med display og betjening

Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse
299303	Kurskort 4 kurser for sentral 230V
299311	Ethernet kontroller
PS12350	Batteri bly 12V35Ah PS-12350
G31574	Spenningsvakt DS 1 UV 1-fas



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01