

- **Kontroll- og overvåkningssystem**
- **Leveres med 8 kurser**
- **Kan utvides til 16 kurser**
- **Valg av driftsmodus i hver kurs**
- **Tidsstyring**
- **Mulighet for styring av trapp/ korridorlys**
- **Kontrollinngang for spenningsvakter**
- **Programmerbar funksjons- og kapasitetstest**
- **Fjernkontroll via Ethernet-tilkobling som opsjon**
- **Inntil 32 sentraler i nettverk**
- **1 times nøddrift**



Tilkobling

Fjernkontroll og programmering via Ethernet-tilkobling ved hjelp av 299311 Ethernet kontroller (tilleggsutstyr) med web-grensesnitt.

Inntil 32 sentraler i nettverk via Ethernet-tilkobling (hoved sentral – undersentraler).

USB-tilkobling for oppdatering av hovedkort firmware.

Batteri for CENTRO 24V/600W – bestilles separat

	Type	Bly batteri
	Art. nr	PS12550
	Beskrivelse	Batteri bly 12V/55Ah
	Batteri-kapasitet (Ah)	55
	Batteri-spenning (V)	12
	Antall i sentral	2

Jordfeil

Sentralen kan oppdage en kortslutning mellom jord (chassis) og en batteripol.


Kursoverbelastning

Sentralen kan oppdage en overladet kursutgang når forbruket overstiger 4Amps.

Beskyttelse mot reversert batteri

Innebygget polaritetsbeskyttelse.

Systemoversikt og tekniske data



Artikkelnummer	299309
Type	CENTRO 24V/600W kursovervåket
Driftspenning	230V 50-60Hz, 1-fas
Nominell effekt	1.5kVA
Antall kurser	8 (med ekstra kurskort, 16 som maksimum)
Total utgangseffekt på systemet	600W
Maks effekt per kurs utgang	75W (3A)
Driftsspenning utgang ved normal drift	24VDC (integret strømforsyning)
Driftsspenning utgang ved nøddrift	24VDC (batteri)
Kurssikring	4A/250V (treg) (x8)
Batterisikring	30A/32V (maxi 29mm)
Nettsikring	8A/250V (treg)

Forts. systemoversikt og tekniske data

Batteri type	Bly (Pb)
Batterispenning	24V (2x12V)
Min. batterispenning	21.5V (dyputladingsbeskyttet)
Antall batterier	2
Batteri kapasitet	55Ah
Batteri overlading/ overopphetingsbeskyttelse	Ja
Kurs overladingsbeskyttelse	Ja
Utgangseffekt for 1t batteri back-up	600W/25A
Arbeidstemperatur min. C og maks. C	0-40°C (20 °C nominell)
IP-grad	IP 21
Dimensjoner (H x B x D)	670 x 500 x 270 mm
Vekt u/batterier	18.9 kg
Strømforsyning	230V AC 50-60Hz (L – N – PE)
Relékontakter	Felles feilmelding / Nett / Drift
Batterivifte kontakt	Tilkobling for 230VAC batteri-kjølevifte (opsjon)
Trapperom styreinngang	Parallellkobling av 230VAC impulsbrytere
3-faset overvåkingskontakt	Tilkobling mellom andre spenningsovervåkingsenheter
Terminaler	2.5mm ² (innstikk)
Kabelinnføring	Fra toppen
Materiale	Lakkert metall
Skapfarge	Grå RAL7035
Dør	Låsbar, med display og betjening

Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse
299310	Kurskort 4 kurser for sentral 24V
299311	Ethernet kontroller
PS12550	Batteri bly 12V55Ah PS-12550
G31574	Spenningsvakt DS 1 UV 1-fas



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01