



CentroLED

Kursovervåkede sentraler
og nødlýsarmatuer



CentroLED

Vår nye sentral leveres i 4 utgaver: 300VA/600VA versjoner for drift av 230V armaturer og 300W/600W for drift av 24V armaturer. Sentralen har enkel programmering og avlesing av status. Den overvåkes på hver kurs (eks. en korridor), ikke på hver armatur. Dette gir tilstrekkelig oversikt i mindre bygg.

- Mindre kontor- og offentlige bygg
 - Mindre/mellomstore skoler
 - Barnehager
 - Forsamlingslokaler
 - Butikker
 - Kirker
 - Kjøle- og fryserom
 - Lager
 - Idrettsanlegg
-
- **LAVE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER**
 - Sentralisert batteri gir enkelt, raskt og sikkert vedlikehold
 - Informativt display for enkel programmering og avlesning av status
 - Driftssikre LED armaturer med lang levetid
-
- **LAV INSTALLASJONSKOSTNAD**
 - Armaturer med høy virkningsgrad, gir flere armaturer pr. kurs og sentral
 - Armaturer som monteres raskt og enkelt
 - Stor montasjeavstand gir færre installasjonspunkter
 - Stor leseavstand gir færre installasjonspunkter
-
- **ENKEL OG RASK IDRIFTSETTELSE AV SENTRAL**
-
- **STORT UTVALG AV LED ARMATURER**
 - Kombiarmaturer
 - Markeringslys
 - Ledelys





TEKNISKE EGENSKAPER

Kursovervåket

Strømovervåking på en kurs kan settes ned til 5%

Valg av driftsmodus i hver kurs

24V DC Normal og Nøddrift

300 og 600 W

230V AC 50-60Hz Normal og Nøddrift

300 og 600 VA

Inntil 8 kurser på 230V

Inntil 16 kurser på 24V

Inntil 75 VA pr. kurs

Inntil 32 sentraler i nettverk

Mulighet for fjernkontroll via Ethernet-tilkobling

Tidsstyring

Mulighet for styring av trapp/ korridorlys

PRODUKTOVERSIKT CentroLED

SENTRALER:



- 299301 Centro 230V/300VA
- 299302 Centro 230V/600VA
- 299308 Centro 24V/300W
- 299309 Centro 24V/600W

SPENNINGSVAKT:



- G31574 Spenningsvaktmodul DS 1 UV

KOMBIARMATURER 24V:



- 290096 UniLED kombi LED sentralisert
- 290434 ProLED kombi LED sentralisert

KOMBIARMATURER 230V:



- 290095 UniLED kombi LED sentralisert
- 290435 ProLED kombi LED sentralisert

MARKERINGSLYS 24V:



- 290084 ExiLED M LED 22m sentralisert
- 290086 ExiLED M LED 34m sentralisert

MARKERINGSLYS 230V:



- 290083 ExiLED M LED 22m sentralisert
- 290123 ExiLED M LED 34m sentralisert
- 290133 ExiLED M LED 44m sentralisert
- 290267 MaxLED M ST LED 26m sentralisert
- 290266 MaxLED M ST LED 47m sentralisert
- 290268 MaxLED M ST LED 65m sentralisert



LEDELYS 24V:



- 290450 OvaLED NM LED sentralisert
- 290451 OvaLED R S rund NM LED sentralisert
- 290371 OmniLED NM LED sentralisert
- 290372 OmniLED R S rund NM LED sentralisert

LEDELYS 230V:



- 290457 OvaLED NM LED sentralisert
- 290458 OvaLED R S rund NM LED sentralisert
- 290376 OmniLED NM LED sentralisert
- 290377 OmniLED R S rund NM LED sentralisert
- 290172 AeriLED ER NM LED sentralisert

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen, Norway

Tlf: 32 24 48 00 / 815 44 045

fire.safety@honeywell.com

www.hls-eltek.no

Med forbehold om endringer.