

“Hvordan opprettholde brannsikkerheten ved scenerøyk og andre teatereffekter?”



TEATER-, SCENE- OG DISCOMILJØER

OPTIMALISER PROSJEKTERINGEN
AV BRANNALARMANLEGGET

I scenemiljøer med røyk og andre effekter stilles det store krav til optimal brannsikring, samtidig som uønskede alarmer og evakuering skal unngås. Retningslinjer fra DiBK og DSB har skjerpet inn kravet til et operativt brannalarmsystem også under ulike sceneshow, noe som skaper utfordringer for de fleste brannalarmsystemer.

Der man tidligere var nødt til å koble ut flere detektorer, detektorsoner eller til og med hele brannalarmanlegget, finnes det i dag helt nye muligheter.

“Vår OTG detektor lar deg gjennomføre arrangementet med uforandret brannsikkerhet”



TEATERDETEKTOREN

IQ8Quad OTG – Ser forskjell på scenerøyk og reelle røykpartikler

Høy personlig sikkerhet

Multikriteriedetektoren OTG gir deg muligheter til å tilfredsstille myndighetenes krav til brannsikring i forbindelse med utfordrende scenemiljø med røyk og andre teatereffekter. OTG vil også fungere upåvirket i andre bygg der røykmaskiner brukes, som for eksempel diskotek og ungdomsklubber. I disse utfordrende miljøene kommer ikke OTG detektoren til å gå i alarm, dersom ingen reelle røykpartikler eller CO-gass utvikles. OTG gir høy personlig sikkerhet og har høy immunitet mot uønskede alarmer.

Parameterinnstilling 3

Med IQ8Quad detektorserie velges forhåndsinnstilte og egendefinerte parameterinnstillinger, tilpasset ditt spesifikke miljø. OTG detektoren har ni unike parameterinnstillinger, hvorav en er spesifikk for teater-, scene- og discomiljøer.

Ved å velge parameterinnstilling nr. 3 ser denne detektoren forskjell på scenerøyk / andre scene effekter og reelle røykpartikler.

OTG detektoren har en levetid på ca. 5 år.

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU OPTIMALT BRANNSIKRER DITT SPESIFIKKE MILJØ?
VÅRE SELGERE ER EKSPERTER INNENFOR BRANNALARM OG DETEKSJON.

GODT Å VITE for deg som prosjekterer

Presiserende krav fra
DiBK og DSB:

“Når brannalarmanlegg prosjekteres i et byggverk, skal anlegget tilpasses den forutsette bruken av bygget. Når bygget er i bruk, skal brannsikkerheten opprettholdes slik det er forutsatt i ferdigattesten.”

- OTG i konsertlokaler:

Løsningen med OTG fungerte utmerket når Motörhead hadde konsert i Oslo Spektrum, takket være detektorens unike egenskaper.

- OTG i teatermiljø:

OTG er immun mot teaterrøyk og har vist seg å være en meget god detektor på f.eks. hovedscenen i Den Norske Opera og Ballett.

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 81544045
www.hls-eltekt.no

