



Høytaler, horn, 15W EN54

Effektiv hornhøytaler med høyt lydtrykk. Meget robust hornhøytaler, som passer utmerket utendørs og i industrielt miljø grunnet den høye IP-graden på 65. Universalbrakett for enkel og fleksibel montering. Tapping justeres med bryter på baksiden av hornet. Høytaleren er sertifisert i henhold til EN54-24.



NØKKELFUNKSJONER

- Tapping: 15 / 10 / 5 W
- Impedanse 0.667 / 1 / 2 kΩ
- Åpningvinkel: 124° (H) / 143° (V) @ 1 kHz
- Oppbevaringstemperatur: -40 °C ... 70 °C

TEKNISKE DATA

Art.nr.	582479	Frekvens min. Hz	300
IP grad	66	Frekvens maks. Hz	16000 Hz (-10 dB)
BxHxD	213x213x265	Omgivelsestemperatur min.	-25
Vekt, gram	2050	Omgivelsestemperatur maks.	+55
Farge	Lys grå, RAL 7035	Lydtrykk dB	15/1 W: 117/105 dB
Materiale	ABS	Godkjenninger	EN54
Effekt W	15		

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045