

# Høytaler, innfelt, mini LC5-WC04E

Høytaler med et typisk frekvensområde på 100 -18k Hz, som er egnet til å gjengi både tale og musikk. Høytaleren har et lydtrykk på opptil 90 db. Denne høytaleren gjengir hele det frekvensområdet som vanlige ører kan oppfatte. Det kompenseres ved at det monteres flere høytalere, som ofte dekker 40-60m<sup>2</sup>. Dekningsområdet og monteringsavstand er veldig avhengig av takhøyde og høytalerens åpningsvinkel. Ved å benytte høytalere av høyere kvalitet, kan man spare store beløp på installasjonskostnader. Ved bruk av denne typen høytaler kan avanserte bakgrunnsmusikkanlegg (BGM) bygges opp. Det er ingen begrensninger på hvor avanserte BGM-anlegg kan være, basert på talevarslingsanleggets premisser. Disse høytalerne er ofte på 6 W.



## NØKKELFUNKSJONER

- God tale- og musikkvalitet
- Enkel og rask montering
- Diskré høytaler
- Tapping: 6/3/1,5/0,75
- Frekvensområdet: 85Hz-20kHz
- Åpningsvinkel (1/8kHz): 180°/72°
- Utsparringsmål: 76mm
- Typ. dekningsområde (3m takh.):40m<sup>2</sup>
- Monteringsavstand: 2 x takhøyden

## TEKNISKE DATA

<b>Art.nr.</b>	254569	<b>Effekt W</b>	6
<b>BxHxD</b>	88xx78	<b>Lydtrykk dB</b>	6/1W: /90/82 dB
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Godkjenninger</b>	EN54-24

**For mer informasjon**  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

**Honeywell Life Safety AS**  
Postboks 3514, 3007 Drammen  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 81544045