

Høytaler, innfelt, 6W 5" LSC-506

Høytaler med et typisk frekvensområde på 100 -18k Hz, som er egnet til å gjengi både tale og musikk. Høytaleren har et lydtrykk på opptil 96 db. Denne høytaleren gjengir hele det frekvensområdet som vanlige ører kan oppfatte. De gjengir også bass som reduserer taleoppfatningen. Det kompenseres ved at det monteres flere høytalere, som ofte dekker 40-60m2. Dekningsområdet og monteringsavstand er veldig avhengig av takhøyde og høytalerens åpningsvinkel. Ved å benytte høytalere av høyere kvalitet, kan man spare store beløp på installasjonskostnader. Ved bruk av denne typen høytaler kan avanserte bakgrunnsmusikk-anlegg (BGM) bygges opp. Det er ingen begrensninger på hvor avanserte BGM-anlegg kan være, basert på talevarslingsanleggets premisser. Disse høytalerne er ofte på 6 W.



NØKKELFUNKSJONER

- God tale- og musikkvalitet
- Enkel og rask montering
- Diskré høytaler
- Tapping: 6/3/1,5/0,75
- Åpningsvinkel (1/4kHz): 173°/59°
- Typ. dekningsområde (3m takh.):40m2
- Monteringsavstand: 2 x takhøyden
- Utsparringsmål: Ø 155mm

TEKNISKE DATA

Art.nr.	LSC-506	Frekvens min. Hz	180
BxHxD	181x181x129	Frekvens maks. Hz	20000 (-10dB)
Vekt, gram	1290	Omgivelsestemperatur min.	-25
Farge	Hvit RAL 9003 / Rød RAL 3000	Omgivelsestemperatur maks.	55
Materiale	Metall	Lydtrykk dB	6/1W: 100/91 dB
Effekt W	6	Godkjenninger	EN54-24 Sertifikat:0359-CPD-0138

For mer informasjon
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
 Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
 Tlf. 32244800 / 81544045