

Høytaler, søyle, 40W EN54

Denne høytalersøylen tilbyr god lyd, og godt lydtrykk. Dette gjør at evakueringsmeldinger og informasjon blir gjengitt klart og tydelig. Ideell for montering innendørs, såvell som utendørs grunnet høy IP-grad på 66. Det hvite og slanke designet egner seg for montering i synlig høyde, og passer derfor utmerket i skoler, konferanserom, kinoer, fabrikker osv. Høytaleren er sertifisert i henhold til EN54-24.



NØKKELFUNKSJONER

- Tapping: 40 / 20 / 10 / 5 W
- Impedanse: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 kΩ
- Åpningsvinkel: 147° (H) / 48° (V) @ 1 kHz
- Oppbevaringstemperatur: -40 °C ... 70 °C

TEKNISKE DATA

Art.nr.	582477	Frekvens min. Hz	300
IP grad	66	Frekvens maks. Hz	15000 Hz (-10 dB)
BxHxD	165x568x150	Omgivelsestemperatur min.	-25
Vekt, gram	5750	Omgivelsestemperatur maks.	+55
Farge	Hvit, RAL 9003	Fuktighet	95 % (Ikke kondenserende)
Materiale	Aluminium	Lydtrykk dB	40/1 W: 110/94 dB
Effekt W	40	Godkjenninger	EN54

For mer informasjon
www.hls-etek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 81544045