

## Monitor høyttaler 30W hvit

Toveis monitor for meget god tale- og musikkvalitet. Pent og sofistikert utseende, med kabinett av hvit UV-resistent ABS-plast. Sertifisert etter EN54-24, og leveres med intern termisk sikring.



### NØKKELFUNKSJONER

- EN54-24 godkjent
- God tale- og musikkvalitet
- Tapping 30/15/7,5/2,5
- Åpningsvinkel 203H153V grader @ 1kHz

### TEKNISKE DATA

<b>Art.nr.</b>	256058	<b>Frekvens min. Hz</b>	86
<b>IP grad</b>	33C	<b>Frekvens maks. Hz</b>	23500
<b>BxHxD</b>	160x260x152	<b>Omgivelsestemperatur min.</b>	-25
<b>Vekt, gram</b>	2550	<b>Omgivelsestemperatur maks.</b>	80
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Lydtrykk dB</b>	83,6
<b>Materiale</b>	ABS-plast	<b>Godkjenninger</b>	EN54-24 1438/CPR/0348
<b>Effekt W</b>	30		

#### For mer informasjon

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

#### Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 81544045