

## Monitor høyttaler 50W hvit

Toveis monitor for meget god tale- og musikkvalitet. Pent og sofistikert utseende, med kabinett av hvit UV-resistent ABS-plast. Sertifisert etter EN54-24, og leveres med intern termisk sikring.



### NØKKELFUNKSJONER

- EN54-24 godkjent
- God tale- og musikkvalitet
- Tapping 50/25/12,5/6,25
- Åpningsvinkel 152H114V grader @ 1kHz

### TEKNISKE DATA

<b>Art.nr.</b>	256059	<b>Frekvens min. Hz</b>	63
<b>IP grad</b>	33C	<b>Frekvens maks. Hz</b>	20100
<b>BxHxD</b>	202x326x190	<b>Omgivelsestemperatur min.</b>	-25
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Omgivelsestemperatur maks.</b>	80
<b>Materiale</b>	ABS-plast	<b>Lydtrykk dB</b>	85,5
<b>Effekt W</b>	50	<b>Godkjenninger</b>	EN54-24 1438/CPR/0348

#### For mer informasjon

[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

#### Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 81544045