

AeriLED AP NM LED 230V sentr.

AeriLED AP er en elegant og funksjonell nødlysarmatur for sentraliserte anlegg innendørs. Den kan også benyttes som anti panikk belysning i større åpne områder.

AeriLED AP egner seg meget godt i store åpne arealer med store takhøyder så som kjøpesentere, varehus, sportsarenaer, teater og kinosaler.

AeriLED AP er designet både for nye bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygninger. Den monteres utenpåliggende.



NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert anti-panikk armatur
- Sentralisert 230V – ikke adresserbar armatur
- Overflate montert for anti-panikk / åpne områder
- Velegnet for store takhøyder
- Høyt lysutbytte– 410 lumen
- Ny LED og linse gir stor dekning og montasjeavstand.
- Enkel montasje og vedlikehold
- Høy virkningsgrad >0,95

Tekniske data

Leseavstand, utgangsskilt	-
Spenning	150-250V DC/AC / 50-60Hz
Effektforbruk	6.1W / 6.4VA
Batteri	-
Batteri beskyttelse	-
Lyskilde	1 hvit power LED
Teknisk levetid, lyskilde	> 50 000 timer
Lumenutbytte	410lm
Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur	-30 to 50°C
Fuktighet	Maks 95% , ikke-kondenserende
Tetthet	IP20
Dimensjoner	160 x 160 x 48 mm
Total- / nettovekt	413gr
Farge	Hvit
Materiale	PC/ABS
Montasje	Tak, eller med vegg brakett

Artikkel nr.:

290172

AeriLED AP NM LED 230V Sentralisert.



Antipanikkområde (0.5 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 14,50	6,80 7,00 6,80 6,20 5,50 4,80 4,00 3,50 1,80 x	17,00 18,30 19,50 20,40 21,00 21,60 22,00 22,20 21,00 19,80	

Antipanikkområde (1.0 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1,00 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00	5,20 5,40 4,30 3,50 1,80 x	13,30 14,20 15,30 15,60 15,70 15,60	

Antipanikkområde (2.0 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 2,00 lx Emaks / Emin 40:1 Avstand fra vegg 0,50m	6,00 7,00 8,00 8,50	3,50 2,20 1,00 x	10,20 10,60 9,50 8,40	

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
Avstandstabell, 5 lux I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	Monteringshøyde (m) fra gulv		
			2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Rømningsvei (ER)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,0 Nødbelysningsfaktor: 1,00 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 Redningsveiens bredde: 2,00 m	2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 5,50	4,50 5,00 5,30 5,20 5,10 3,5 x	10,50 12,00 13,20 14,10 14,70 14,70 14,30	

For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev1 | 02/17

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell

