

# Plug-in modul Trådløs

**Plug-in module Trådløs** er en enhet for trådløs kommunikasjon

**Plug-in module Trådløs** passer alle Honeywell desentraliserte og auto test armaturer i plastutførelse (Uni/Ova/Omni/Aeri/Pro/AgoraLED)

**Plug-in modul Trådløs** har IP grad 20, og temperaturområdet er +5 to +40°C



## Nøkkelfunksjoner

---

- Enheten plugges enkelt og raskt inn i alle desentraliserte og auto test armaturer i plastutførelse (Uni/Ova/Omni/Aeri/Pro/AgoraLED)
- Alle Honeywell desentraliserte og auto test armaturer har software for trådløs plug-in modul
- Effektforbruk mindre enn 0,2W
- Arbeidsspenning 2,7 – 3.3VDC
- Beskyttelsesgrad IP 20
- Omgivelsestemperatur +5 to +40°C

### Tekniske data

Leseavstand, utgangsskilt	-
Spenning	2.7-3.3VDC (driftspenning fra armatur)
Effektforbruk	<0.2W
Batteri	-
Batteri beskyttelse	-
Lyskilde	-
Teknisk levetid, lyskilde	-
Lumenutbytte	-
Godkjenninger	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V.2.1.1 ,EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-11, RED 2014/53/EU
Omgivelsestemperatur	5 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95% ikke kondenserende
Tetthet	IP20
Dimensjoner	46 x 29 x 14 mm
Total- / nettovekt	13 gr
Farge	Transparent
Materiale	PC
Montasje	-

### Artikkel nr.

290091.2

### Beskrivelse

Plug-in modul Trådløs

