

SG-13 Sprinklerkontroll

SG-13 er en komplett frakopling og testenhet i DIN utførelse. Leveres som standard med 1, 2 eller 3 moduler i skap. Enheten er laget for å kunne tilby all funksjonalitet som grensesnitt for signaler mellom kontakter og detektorer og videre til sentralutstyr, moduler eller overføring. Som sprinklerkontroll/ grensesnitt har denne alle funksjoner du trenger innebygget, både frakobling og testfunksjon. Gir trygg og enkel håndtering ved testing av sprinklersystemer og god mulighet for tilkobling av flere alarmpunkter samt seksjonering av større systemer. Dobbelbalansert overvåking av alarmpunkter. Enheten kan også kombineres med andre DIN enheter slik at eksempelvis tidsstyringer er mulig.

SG-13 modulene har en styringsinngang som gjør det mulig å betjene en eller flere moduler fra nøkkelbryter eller annen ekstern styring.

Modulene leveres ferdig i kabinett med lås og monteringsutrustning.



NØKKELFUNKSJONER

- NS-EN 12845:2015 kompatibel
- Betjening på modul, via nøkkelbryter eller eksternt
- Dobbelbalansert inngang
- Passer alle brannsentraler
- Testfunksjon
- Alarm-minne
- Aktiv feilutgang
- Mulighet for felles betjening
- Modulær
- Visuelt og akustisk signal
- Statusindikering både for feil og alarm i test
- Sperre for innkobling ved aktiv alarm

SG-13/ 101/ 102/ 103 Tekniske data

Teknisk data modul/ skap

Spenning	12VDC (10-15V) 24VDC (18-30V)
Strøm (pr. modul)	12V 7mA min – 24mA max 24V 12mA min – 29mA max
Temp.	-10-40 °C i drift
Fuktighet	10-95% Rh n-c
Alarminngang	Dobbeltbalansert R470/ 10µF EOL
Alarmutgang	C, NO, NC potensialfritt. Maks belastning 30V/2,5A
Feilutgang	C, NO, NC potensialfritt. Maks belastning 30V/2,5A
Statusutgang	C, NO, NC potensialfritt. Maks belastning 30V/2,5A
Modulbredde pr. modul	3
DIP velger på modul:	
1	Funksjon nøkkelstyringsinngang
2	Feilreléfunksjon, aktiv/passiv
3	Lantch/non-latch alarmutgang og alarmminne
4	Intern summer av/på
Dim HxBxD (mm) SG-101	200x123x112
Dim HxBxD (mm) SG-102	200x159x112
Dim HxBxD (mm) SG-103	200x267x112
IP klassifisering skap	IP 65
Farge	Lys grå RAL7035
Materiale, kabinetter	PVC

Artikkelnr.

SG-101KITN-HLS	1 sprinklerkontrollmodul Honeywell i kabinett med lås
SG-102KITN-HLS	2 sprinklerkontrollmoduler Honeywell i kabinett med lås
SG-103KITN-HLS	3 sprinklerkontrollmoduler Honeywell i kabinett med lås

Tilbehør

SG-13	Utkoblingsmodul
SG-01	Brytermodul



For mer informasjon

www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 81544045

Datablad | Rev1 | 03/18

© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell

