

INTEVIO Mikrofonstasjon og knappemodul

RK-MIC / HMC-K4 / HMC-K8

Honeywell INTEVIO lydanlegg- og talevarslingsserie

Honeywells INTEVIO lydanlegg og talevarslingssystem (PA/VA) er den perfekte løsningen for små og middels store bygninger. Det er et kostnadseffektivt, integrert system som gir en stabil og fleksibel lydanlegg- og talevarslingsløsning (PA/VA) som er enkel å bruke.

BESKRIVELSE

RK-MIC brukes til å utføre diverse lydutsendinger og direkte kunngjøringer i konfigurerte soner. Enheten har programmerbare knapper som gjør at brukere enkelt kan utføre handlinger som personanrop, utsending av bakgrunnsmusikk eller informasjon, talevarsling, volumkontroll, opptak og overvåking.

FUNKSJONER

Knapper

RK-MIC har 8 funksjonsknapper og 8 fritt konfigurerbare knapper. Funksjonsknappene brukes til regelmessige handlinger som alle soner, lukking av soner, lydovervåking, midlertidig opptak, avspilling av opptak, valg av lydinnang og mikrofonbryter. De konfigurerbare knappene kan programmeres som valg av høyttalergruppe, valg av utsendingsoppgave eller volumkontroll. Knappenes driftsmodus kan konfigureres som trykk eller veksling. Flere knapper kan legges til ved å koble til knappemodulene HMC-K4 og HMC-K8.

Lydovervåking

RK-MIC-enheten har en innebygd høyttaler som gjengir lyden i kanal 1 og kanal 2, for å unngå at feil lyd sendes ut.

FUNKSJONER

- Støtter svanehal- eller PTT-mikrofon for direkte kunngjøringer
- Kan utvides med Knappemodulene HMC-K4/HMC-K8 ved behov
- Innebygd høyttaler for overvåking av lyd
- 8 programmerbare knapper
- CAT5-kabelforbindelse med RK-MCU, maks. distanse er 600 m
- Lydinnang for enkel avspilling av bakgrunnsmusikk fra en ekstern lyskilde
- Automatisk feilregistrering
- Separat volumkontroll for mikrofoninnang, lydinnang og høyttaler
- Drevet av hovedkontrollenheten eller ekstern strømadapter
- Midlertidig opptaksfunksjon for umiddelbare opptak og avspilling av opptak
- Opptil 6 RK-MIC-enheter kan kobles til ett system



RK-MIC



HMC-K4



HMC-K8

Opptak og avspilling

RK-MIC lar brukeren ta opp midlertidige meldinger og sende dem ut dem umiddelbart uten konfigurering. Dette gir mer effektiv drift i bruksområder som små kjøpesentre/ supermarkeder der reklamemeldinger ofte blir oppdatert.

Feilregistrering og statusvisning

RK-MIC kan registrere feil i svanehalsmikrofonen og kommunikasjonslinjen. Den har 4 LED-er som viser status for strømforsyningen, generell feil, nettverksfeil og opptatt lydkanal.

Lydinnang

Med en lydinnang gir RK-MIC mulighet til å koble til en ekstern lydkilde som CD, DVD eller radiotuner og sende ut lyden uten behov for konfigurering.

RK-MIC / HMC-K4 / HMC-K8 Tekniske spesifikasjoner

PARAMETERE	VERDIER
Strømforsyning	DC 24 V
Strømforbruk	10 W
MIKROFON	
Følsomhet	-50 dB ± 3 dB
Signal-støy-forhold	> 60 dB, A-vektet
Optimal avstand fra mikrofon	10–20 cm
LYDINNANGANG	
Inngangssignal	1 V (0 dBV)
Inngangsimpedans	10 kΩ
Frekvensrespons	80 Hz – 18 kHz, ±3 dB
Signal-støy-forhold	> 85 dB, A-vektet
Total harmonisk forvrenging (THD)	< 0,1%
ANNET	
Innebygd høyttaler	2W/8Ω
DRIFTSFORHOLD	
Relativ luftfuktighet	< 95 %, uten kondens
Driftstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Lagringstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
SPESIFIKASJON	
Dimensjoner (B*H*D)	200 × 46,5 × 200 mm
Emballasjens dimensjoner (B*H*D)	403 × 133 × 268 mm
Nettvekt	1,4 kg

RK-MIC

PARAMETERE	VERDIER
Strømforbruk	0,5W
Strømforsyningens spenning	DC 5 V
Antall indikatorer	4 røde LED-er
Antall taster	4 konfigurerbare taster
Tilkoblinger	Seriedata og strømtilkobling via skjult flat kabel
HMC-K4 Driftstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
HMC-K4 Lagringstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Luftfuktighet	95 %, uten kondens
Dimensjoner (B*H*D)	100 mm × 46,5 mm × 200 mm
Emballasjens dimensjoner (B*H*D)	403 mm × 133 mm × 268 mm
Nettvekt	0,57 kg
Bruttovekt	1,2 kg
PARAMETERE	VERDIER
Strømforbruk	1W
Strømforsyningens spenning	DC 5 V
Antall indikatorer	8 tofargede LED-er
Antall taster	8 konfigurerbare taster
Tilkoblinger	Seriedata og strømtilkobling via skjult flat kabel
HMC-K8 Driftstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
HMC-K8 Lagringstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Luftfuktighet	95 %, uten kondens
Dimensjoner (B*H*D)	100 mm × 46,5 mm × 200 mm
Emballasjens dimensjoner (B*H*D)	403 mm × 133 mm × 268 mm
Nettvekt	0,57 kg
Bruttovekt	1,2 kg

SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

KATEGORI	REGION	SERTIFISERING
Talevarsling	Europa	EN54-16-sertifisert
Sikkerhet	Europa	CE/CB-sertifisert

BESTILLINGSINFORMASJON

BESKRIVELSE	MODELL#
Mikrofonstasjon	RK-MIC
24 V DC strømadapter (tilleggsutstyr)	RK-MADP
Knappemodul	HMC-K4
Knappemodul	HMC-K8

Norge

Telefon: +47 32 24 48 00
fire.safety@honeywell.com

Honeywell forbeholder seg retten til å endre produktets utforming eller spesifikasjoner uten forvarsel.

HSF-RK_ZON8-01-UK(1118)DS-N
March 2019
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell