

UniLED Kombi D ST LED230V 1t m/pikt

UniLED D er et meget anvendelig dobbeltsidig markeringslys for innendørs nødlysinstallasjoner.

UniLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

UniLED med separat tak- og veggbrakett er en enkel armatur å montere og vedlikeholde.

UniLED er klargjort med grensesnitt mot;

- Trådløs
- elBus
- Pot.fri
- DALI



Nøkkelfunksjoner

- LED-basert dobbeltsidig markeringslysarmatur,
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Adresserbar opsjon med modul* for -
Trådløs, elBus, DALI eller Pot.fri
- Enkel montasje og vedlikehold
- Leveres med 4 piktogram
- Høyt lysutbytte – 350lm
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Kan erstatte Unilux uten å endre vegg- eller takbrakett

* Bestilles separat

Tekniske data	
Leseavstand	Tosidig 23 m
Driftsspenning	220-240V AC / 50-60Hz
Effektforbruk	5.6W / 5.9VA
Batteri	4.8V/ 1.2Ah NiMH
Batteribeskyttelse	Overspenningsbeskyttelse, dyputladingsbeskyttelse
Lyskilde	30 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lumenutbytte (Normal/ Nød)	280lm/350lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	5 til 40°C
Fuktighet	Opp til 95% ikke- kondenserende
Tetthetsgrad	IP20
Dimensjoner	363 x 149 x 165 mm
Vekt	1106 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	PC/ABS (hus) og Lexan (skjerm)
Montasje	Tak- eller veggbrakett

Artikkel nr.	Beskrivelse
290047	UniLED Kombi D ST LED 1h

Tilbehør	
2992020	UniLED piktogram tosidig 2xO, 2xN, HV
290317	UniLED piktogram kit tosidig H-N/V-N – H-O/V-O
290312	UniLED piktogram HC tosidig
290416	Uni-/ProLED tak-/flaggbrakett
290420	Uni-/ProLED pendelopphengsett 2,0 m
290201.1	UniLED tosidig stort deksel m/6 piktogram
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul Potfri
290091.2	Plug-in module Trådløs
290091.3	Plug-in module DALI
2925024	Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH
2951050	UniLED diode matrise
290091.1	UniLED enkeltsidig linse m/4 Pikt HVNO

