

DELTA BISENTRAL

QUAD+

Delta bisentral Quad+ er en modulær, mikroprosessorbasert brannsentral for IQ8Quad detektorer utviklet for bruk i et Delta nettverk.

Delta Bisentral Quad+ sitt kompakte skap inneholder en til to Delta DA Quad+ moduler med strømforsyning og plass til batterier. Bisentralen kan benyttes for tilkobling til EN 54 compatible nettverk, sammen med eksisterende Delta DA'er, Delta OP moduler og ANX95 sentraler (noe redusert funksjonalitet på ANX 95, pga. eldre sentral).

Bisentralen finnes i 3 utgaver; 2-sløyfer for nettverk, 2-sløyfer for ekstra stor batterikapasitet og 4-sløyfer for nettverk. Delta bisentral Quad+ er 100% kompatibel med alle enheter i Delta-serien.

Teknisk beskrivelse

Delta bisentral Quad+ har programmerbare inn- og utganger for detektorsløyfer (adresserbare- analoge og / eller konvensjonelle), overvåkede alarmutganger og spenningsfrie styrekurser. Bisentralen er utstyrt med nyutviklet og avansert strømforsyning med flere spenningsutganger for å drive detektorsløyfer, alarmkurser, batterier etc. Med USB kontakt på DAQ+ enhet forenkler dette opplasting og konfigurering av brannsentralssystemet til hele nettverket.

Delta bisentral Quad+ har kommunikasjonsporter for direkte eBus og nettverkstilkobling med andre brannalarmnettverk. Man kan ha inntil 159 modul-enheter i et brannsentralssystem/nettverk.



DELTA BISENTRAL QUAD+ NØKKELFUNKSJONER

- USB for opplasting av konfigurasjon og software
- Elegant 2 og 4 sløyfer bisentral med moderne design
- Alle Esser 9200 og IQ8 detektorer
- Kompatibel med Delta systemer og ANX 95
- Enkel konfigurasjon fra tilkoblet PC
- Avansert opplasting av konfigurasjonsparametere
- Sløyfedrevne styringer og alarmorgan
- Avansert kraftforsyning inntil 2,55A/24VDC pr DAQ
- Sertifisert iht EN54 part 2/4

Honeywell



DELTA BISENTRAL QUAD+ TEKNISKE DATA

TEKNISK	
Dim. HxBxD	508x380x125 mm
Vekt	10,3 - 14 kg
Materiale	Metall
Farge	Mørk grå RAL 7024
Strøm (I _{min})	70 mA (pr. DA+)
Strøm (I _{max} A)	2,55 A (pr. DA+)
Tetthetsgrad	IP 30
Arbeidstemperatur	0°C til +40°C
Antall sløyfer	1 DA+ 2 sløyfer / 2 DA+ 4 sløyfer
Antall adresser pr. sløyfe	126
Spenning	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antall soner i et system	256
Antall undersoner pr. sone	25
Godkjenninger	EN54-2, EN54-4

ARTIKKELNR.	BESKRIVELSE
271807.18	Delta bisentral Quad+ 2sl m/eBus, for 17 Ah batterier
271807.2	Delta bisentral Quad+ 2sl m/eBus
271807.4	Delta bisentral Quad+ 4sl m/eBus

TILBEHØR	
244031	12V/17AH batteri * (bestilles separat)
244025	12V/8,5AH batteri * (2 eller 4 batt. bestilles separat)

* Batteriene som brukes til disse produkten må være i samsvar med IEC 60896-11, IEC 60896-21 og IEC 60896-22, IEC 61056-1 og IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 og laget i materiale med brannhemmende egenskaper V-1 eller bedre.

For mer informasjon
www.hls-eltex.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

BiQ+ | Rev.1 | 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

