

Brytermoduler – LSSA230 / LSSA24

Honeywell

Brytermodul LSSA 230

Modul for selektiv veksling av individuelle nødlysarmaturer fra ledelys til kontinuerlig drift (nød- til nød- og normaldrift) avhengig av den generelle belysningen. Tildeling av innganger til armaturens kurser uten begrensning.



Brytermodul LSSA 24

Modulen brukes til å selektivt sette individuelle nødlysarmaturer fra ledelys til kontinuerlig drift (nød- til nød- og normaldrift) avhengig av svikt i den generelle belysningen i et område. Tildeling av innganger til armaturens kurser uten begrensning.



Tekniske data

Artikkelnummer (Versjon: Innebygd i sentral eller undersentral)	G31204	G31207
Beskrivelse	Bryterenhets LSSA 230 intern	Bryterenhets LSSA 24 intern
Artikkelnummer (Versjon: For montasje i ekstern fordeler – maks 15 stk.)	G31572	G31573
Beskrivelse	Bryterenhets LSSA 230 ekstern	Bryterenhets LSSA 24 ekstern
Innganger	8	8
Type inngang	230V AC or DC	Bryter, isolert
Montasje	DIN skinne	DIN skinne
Materiale	Plast	Plast



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01