

Delta OP kontrollpanel



DELTA OP er et kontrollpanel utviklet for både sentralisert og desentralisert betjening av Elteks brannalarmanlegg. DELTA OP er et mikroprosessbasert betjeningspanel designet for tilkobling til DELTA og ANX95 familiene av brannsentraler. Dette panelet er grensesnittet mellom bruker og systemet, og representerer det viktige nervesenteret i brannalarminstallasjonen. All system aktivitet; brann, forvarsel, feil, alarmsted etc, er presentert via det grafiske displayet og LED-lamper. Operatøren kommuniserer med systemet ved hjelp av funksjonstaster og det numeriske tastaturet.

Utførelse

Liten, elegant og kosteffektiv betjeningspanel
Avansert frontteknologi

Kompatibilitet

Kompatibel med ANX95 brannsentraler

Godkjenning

Overensstemmelse med *European Standard* EN 54, Part 2

Detektorer

Discovery detektorer, XP95, S60, S65, S30, Esser 9200, IQ8

System


Pålitelig og fleksibel kontroll og overvåkningssystem for både sentralisert og desentraliserte systemer

DELTA OP har flere porter for direkte nettverkstilknytning med andre DELTA DA og ANX95 sentraler og for kommunikasjon med datamaskiner, sms, talevarsling, skrivere og annet kontroll og presentasjonsutstyr. DELTA OP panelet kan også drive lampene i orienteringstablåer. Justering av de avanserte funksjonene i Discovery detektorer kan foreta direkte fra DELTA OP.

Anvendelser

DELTA OP panelet kan med fordel brukes som hoved betjeningspanel for store brannalarminstallasjoner; men også som displayenhet, brannmanns- eller bi-betjeningspanel, eller for å drive orienteringstablåer. Inntil 160 enhetr i et nettverk.

Kommunikasjonskanaler	COM1 Serie RS232C/RS485
Kommunikasjonskanaler	COM2 Serie RS232C/RS485
Kommunikasjonskanaler	CN1-7,8 eBus
Innganger	1 Nødalarm CN1-1,2
Utganger	1 O-tablå grensesnitt 64 LED maks, 240 seksj.
Utganger	1 Alarmsender grensesnitt PL9
Spenning	21 til 30 VDC
Strøm	Normaltilstand 50-60mA, Alarm 300mA
Vekt	1,7 kg
Lagringstemperatur	minus 20C til pluss 70C
Arbeidstemperatur	0C til + 50C
Fuktighet	0% til 95%
IP tall	IP 42
Ytre mål	300x210x70 (BxHxD)
Strømførbuk	110mA normal / 120mA i alarm
Artikkel nummer	251150



	Art	Delta OP	Delta OP m/eBus
Norsk	Art	251150	251150.1
Svensk	Art	251151	251151.1
Dansk	Art	251152	251152.1
Finsk	Art	251153	251153.1
Hollansk	Art	251154	251154.1
Islandsk	Art	251156	251156.1
Engelsk	Art	251157	251157.1
Polsk	Art	251158	-
Tjekkisk	Art	251159	25.1159.1

Produkt		Norsk	Svensk	Dansk	Finsk	Engelsk
Delta kontrollpanel m/eBus	Art	251280	251281	251282	251283	251284

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Bankgironr.: 6138.06.30140

Faks: +47 32 24 48 01

Internett: www.eltek-fs.com

Org Nr: NO 981 336 305 MVA