

BSX 100 – konvensjonell sentral

- 2, 4 og 8 sløyfer

Honeywell

- Enkel installasjon
- EN54-godkjent
- Lang batterikapasitet
- 2, 4 og 8 sløyfers utgave
- Bred detektor range (Basic og IQ8Quad)
- Mulighet for forsinkelse



BSX 100 er en FG og EN54 godkjent konvensjonell sentral som benyttes med Eltek Basic detektorer. Dersom det er spesielt krevende omgivelser kan også den høyintelligente IQ8Quad rangen benyttes. Det gir muligheter for markedets mest avanserte detektorer på en meget rimelig sentral. Sentralen monteres utenpåliggende.

Sentralen leveres uten batteri da dette er ferskvare. Den benytter 2 stk 12V/72Ah batterier (art. nr. 244028) som sikrer mer enn 72 timer backup uansett forhold. Sentralen har mulighet for forsinkelse i inntil 2 trinn. Trinn 1, kan programmeres for opp til 120 sek responstid for kvittering på panelet (30 sek step). Deretter kan forsinkelsen løpe i inntil 10 minutter (1 min step). Sentralen har 2 digitale innganger for programmerbar funksjonalitet: skoleringing, varsel, evakuering, forsinkelse av/på, reset, alarmsender aktivert, feilmelder aktivert. Ekstra relekort med 8 utganger kan monteres i sentralen for f.eks alarmering pr sone.



by Honeywell

	2 sløyfer	4 sløyfer	8 sløyfer
Art.nr.	002-511-322	002-511-342	002-511-382
Tetthet	IP 30	IP 30	IP 30
Temperatur	-5 +45 ⁰ anbefalt +5 - +35 ⁰	-5 +45 ⁰ anbefalt +5 - +35 ⁰	-5 +45 ⁰ anbefalt +5 - +35 ⁰
Luftfuktighet	5 % - 95 %	5 % - 95 %	5 % - 95 %
Vekt	Ca 2 kg	Ca 2 kg	Ca 2 kg
Dimensjon (HxBxD)	318x356x96 mm	318x356x96 mm	318x356x96 mm
Strømtrekk normaldrift	0,034A	0,034A	0,034A
Strømtrekk alarm pr sone	0,03	0,03	0,03
Strømtrekk 2 veis rele	0,04	0,04	0,04
Spenning ut	18,5 – 28,5VDC	18,5 – 28,5VDC	18,5 – 28,5VDC
Spenning inn	230VAC	230VAC	230VAC
Farge	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Overvåkings sløyfer	Endekondensator 0,47µF art.nr 251614	Endekondensator 0,47µF art.nr 251614	Endekondensator 0,47µF art.nr 251614
Overvåking alarmerkurser	Endemotstandtd 4/K7 art.nr46447	Endemotstandtd 4/K7 art.nr46447	Endemotstandtd 4/K7 art.nr46447
Innganger	2 digitale	2 digitale	2 digitale
Utganger	2 alarmer + 2 rele	2 alarmer + 2 rele	2 alarmer + 2 rele
Plugg inn kort	8 releutganger art.nr. 251615	8 releutganger art.nr. 251615	8 releutganger art.nr. 251615



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls.eltek.no

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01