

ECO 1000 detektorer

Honeywell

- Laser fjernkontroll for enkel testing
- EN 54. 5 og 7 sertifisert
- Detektorserien omfatter: optisk, optisk/varme og varmedetektorer
- Forbedret kammer design reduserer nedstøving
- 8 til 30VDC driftsspenning sørger for kompatibilitet med både brann- og innbruddscentraler
- -30 til + 70°C driftstemperatur
- Ulike typer sokler, inkludert 12V relé versjon
- Automatisk drift kompensasjon



ECO 1000

- avanserte konvensjonelle detektorer

Kombinasjonen av avansert teknologi og moderne produksjon gjør ECO 1000 serien både prisgunstig og funksjonssikker.

ECO 1000 detektorene har funksjoner som man normalt bare finner blant analoge adresserbare detektorer.

Dette gir pålitelig deteksjon og færre uønskede alarmer i mindre komplekse bygg hvor det ikke er behov for adresserbare systemer.

Periodisk testing har tidligere medført at man har hatt behov for fysisk tilgang til detektoren, noe som kan være svært tidkrevende.

ECO 1000 kan testes fra bakkenivå ved bruk av en laser-basert fjernkontroll (ECO1000RTU A). Personen som utfører testen retter signalet fra testeenheten mot detektorens LED og utløser en alarm. Hva kan være enklere?

Benytter basis sokler: ECO1000BR / ECO1000DBR.

Relésokler: ECO1000BREL24L / ECO1000BREL12L / ECO1000BREL12NL.

Artikkelnummer	ECO1002 A	ECO1003 A	ECO1005T A / ECO1004T A	ECO1005 A
				
Type	ECO1002 multisensor, optisk/termisk	ECO1003 optisk/røyk	ECO1005T 58°C / ECO1004T 78°C varme m/fast alarmgrense	ECO1005 varme m/differensialverdi
Driftsspenning	8V – 30V DC	8V – 30V DC	8V – 30V DC	8V – 30V DC
Strøm, standby i µA @ 25°C	60µA v/24V DC	45µA v/24V DC	55µA/60µA v/24V	55µA/60µA v/24V
Strøm, alarm i mA	70mA v/28V	70mA v/28V DC	70mA v/28V DC	70mA v/28V DC
Driftstemperatur	-30 til +70°C	-30 til +70°C	-30 til +70°C	-30 til +70°C
Responstemperatur	+58°C	N/A	+58°C/+78°C	Rask endring el +58°C
Maks fuktighet	95%RH	95%RH	95%RH	95%RH
Farge	Tilnærmet RAL9016	Tilnærmet RAL9016	Tilnærmet RAL9016	Tilnærmet RAL9016
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Diameter	102mm	102mm	102mm	102mm
Dim. høyde m/sokkel	50mm	42mm	50mm	50mm
Vekt u/ sokkel	78g	75g	70g	70g
Vekt m/ sokkel	123g	120g	115g	115g
Kabel dim.	0,4-2mm ²	0,4-2mm ²	0,4-2mm ²	0,4-2mm ²



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls-eltek.no

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01